

Descripción de Atributos o Campos para Tipo de Transacción “compra” o “anulación”

Atributo	Cifrado	Obligatoriedad	Descripción
merchant_identify		R	Información asociada a la identificación del comercio
integratorId	N	R	Código de integrador asignado por Mercantil Banco, si es un integrador de comercios el valor debe ser 1. Campo numérico. Si se coloca algún valor no numérico, el API responderá con el siguiente error “9002 No es un mensaje json válido”.
merchantId	N	R	Código de comercio entregado por Mercantil junto a la llave de cifrado que utilizará para cifrar la data sensible. Campo numérico. Si se coloca algún valor no numérico, el API responderá con el siguiente error “9002 No es un mensaje json válido”.
terminalId	N	R	Código de terminal asignado por Mercantil Banco, si Mercantil Banco no le suministra código de terminal debe colocar el valor 1
client_identify		R	Información asociada para identificar el dispositivo utilizado por el cliente pagador
ipaddress	N	R	IP Address del cliente pagador
browser_agent	N	O	User Agent en caso de que el cliente realizó el pago vía browser
mobile		R	Información asociada a los datos del dispositivo móvil (cliente pagador)
manufacturer	N	O	Marca del dispositivo móvil (cliente pagador)
model	N	O	Modelo del dispositivo móvil (cliente pagador)
os_version	N	O	Sistema operativo Modelo del dispositivo móvil (cliente pagador)
location		R	Información asociada a la geolocalización del dispositivo móvil (cliente pagador)
lat	N	O	Geo localización latitud. Campo numérico. Si se coloca algún valor no numérico, el API responderá con el siguiente error “9002 No es un mensaje json válido”.
lng	N	O	Geo localización longitud. Campo numérico. Si se coloca algún valor no numérico, el API responderá con el siguiente error “9002 No es un mensaje json válido”.

transaction_c2p		R	Información asociada a la transacción financiera
amount	N	R	<p>Monto de la transacción. El separador de decimal es “.” Ejemplo si el monto es 2525,33 el valor a colocarse en este campo es 2525.33</p> <p>Campo numérico. Si se coloca algún valor no numérico, el API responderá con el siguiente error “9002 No es un mensaje json válido”.</p>
currency	N	R	Tipo de moneda, constante “ ves ”
destination_bank_id	N	R	<p>Código de banco destino.</p> <p>Es el código del banco donde se encuentra afiliado el número del móvil de la persona pagadora.</p> <p>Campo numérico. Si se coloca algún valor no numérico, el API responderá con el siguiente error “9002 No es un mensaje json válido”.</p>
destination_id	S	R	<p>Identificación destino ejemplo V12388088.</p> <p>Es la identificación de la persona pagadora.</p> <p>El tipo de identificación debe colocarse siempre al inicio sin guiones ni caracteres especiales, seguido por el número de identificación. Posibles valores de tipo de identificación: “V”, “E”, “P”.</p>
destination_mobile_number	S	R	<p>Número móvil destino.</p> <p>Es el número del móvil de la persona pagadora.</p> <p>Está compuesto de código país (longitud 2), código de área (longitud 3) y número de teléfono (longitud 7). Ejemplo 589991234567</p>
payment_reference	N	R	Número de referencia de la transacción. Requerido cuando el tipo de transacción trx_type=“anulacion”
origin_mobile_number	S	R	<p>Número móvil origen.</p> <p>Es el número del móvil de la empresa/comercio que realizará el cobro.</p> <p>Está compuesto de código país (longitud 2), código de área (longitud 3) y número de teléfono (longitud 7). Ejemplo 589991234567</p>
trx_type	N	R	Tipo de transacción. Posibles valores: “ compra ”, “ anulacion ”.
payment_method	N	R	Método de pago. Posibles valores: “ c2p ”.

Operaciones y Tecnología

			c2p: Se utiliza únicamente para los tipos de transacción trx_type="compra" o trx_type="anulacion" .
invoice_number	N	R	Identificador de la transacción, este dato es utilizado para relacionar la operación del cliente con el pago
twofactor_auth	S	R	Clave temporal de compra del cliente

- R: Requerido
- O: Opcional
- S: Sí
- N: No