

API Búsqueda de Transacciones Tpagos

Tipos de error:

http status code	Descripción
200 - OK	Búsqueda realizada satisfactoriamente
400 – BAD_REQUEST	Errores producto de la validación de los datos asociados a la mensajería (ver tabla de errores)
500 – Internal server error	Error técnico en el sistema requiere de apoyo de infraestructura / problemas con la plataforma (ver tabla de errores)

Tabla de errores:

http status code	Código de error	Descripción del error	Acción a ejecutar	Repositorio de ejemplos
200 – OK	0	Búsqueda realizada satisfactoriamente	Ninguna	
400 – BAD REQUEST	25	Browser Agent inválido máximo 80 caracteres	Revisar la cantidad máxima de caracteres	
	26	Manufacturer inválido máximo 80 caracteres	Revisar la cantidad máxima de caracteres	
	27	Model inválido máximo 80 caracteres	Revisar la cantidad máxima de caracteres	
	28	Os_Version inválido máximo 80 caracteres	Revisar la cantidad máxima de caracteres	
	30	Código de integrador en cero o nulo	Colocar el código de integrador o integratorId que se encuentra en el ejemplo	
	40	Código de comercio en cero o nulo	Colocar correctamente el código de comercio o merchant id enviado para las pruebas	
	43	Código de terminal en nulo o muy largo debe ser menor a 13 caracteres	Revisar la cantidad de caracteres	
	46	IP del cliente errada	Revisar y colocar correctamente la IP del cliente	
	49	Código de comercio no existe o sus datos son inconsistentes	Colocar correctamente el código de comercio o merchant id enviado para las pruebas	
	130	Número móvil destino en cero o nulo	Colocar correctamente el destination_mobile_number que se solicita	
	131	Número móvil destino debe ser de 12 dígitos	Colocar correctamente el destination_mobile_number que se solicita	
140	Número móvil origen en cero o nulo	Colocar correctamente el origin_mobile_number que se solicita		
141	Número móvil origen debe ser de 12 dígitos	Colocar correctamente el origin_mobile_number que se solicita		

http status code	Código de error	Descripción del error	Acción a ejecutar	Repositorio de ejemplos
	150	Número de referencia en cero o nulo	Colocar correctamente el payment_reference que se solicita	
400 – BAD REQUEST	151	Número de referencia muy largo máximo 12 caracteres	Revisar la cantidad máxima de caracteres de payment_reference	
	160	Monto de la transacción errado	Verificar monto de la transacción ingresado	
	170	Código de moneda errado		
	180	Fecha de la transacción errada	Verificar que la fecha tenga el formato correcto	
	230	Número móvil origen no valida su encriptación	Verificar la encriptación según los ejemplos	
	250	Comercio no está activo	Colocar correctamente el código de comercio o merchant id enviado para las pruebas	
	260	Número móvil destino no valida su encriptación	Verificar la encriptación según los ejemplos	
	330	No hay transacciones que coincidan con los campos de búsqueda		

http status code	Código de error	Descripción del error	Repositorio de ejemplos
500 – INTERNAL SERVER ERROR	8000	api not found	
	9000	Falla en la lectura del archivo de configuración	
	9002	Mensaje errado no es un mensaje json válido	
	9003	Error procesando el servicio MerchantService	
	9032	Error procesando el servicio SearchTxnService	
	9900	No se puede ejecutar la transacción intente más tarde	