

API Solicitud de Clave Temporal de Pago C2P

Tipos de error:

http status code	Descripción
200 - OK	Solicitud realizada satisfactoriamente
400 – BAD_REQUEST	Errores producto de la validación de los datos asociados a la mensajería (ver tabla de errores)
500 – Internal server error	Error técnico en el sistema requiere de apoyo de infraestructura / problemas con la plataforma (ver tabla de errores)

Tabla de errores:

http status code	Código de error	Descripción del error	Acción a ejecutar	Repositorio de ejemplos
200 – OK	0	Solicitud de clave temporal de pago realizada satisfactoriamente	Ninguna	
400 – BAD REQUEST	25	Browser Agent inválido máximo 80 caracteres	Revisar la cantidad máxima de caracteres	
	26	Manufacturer inválido máximo 80 caracteres	Revisar la cantidad máxima de caracteres	
	27	Model inválido máximo 80 caracteres	Revisar la cantidad máxima de caracteres	
	28	Os_Version inválido máximo 80 caracteres	Revisar la cantidad máxima de caracteres	
	30	Código de integrador en cero o nulo	Colocar el código de integrador o integratorId que se encuentra en el ejemplo	
	40	Código de comercio en cero o nulo	Colocar correctamente el código de comercio o merchant id enviado para las pruebas	
	43	Código de terminal en nulo o muy largo debe ser menor a 13 caracteres	Revisar la cantidad de caracteres	
	46	IP del cliente errada	Revisar y colocar correctamente la IP del cliente	
	49	Código de comercio no existe o sus datos son inconsistentes	Colocar correctamente el código de comercio o merchant id enviado para las pruebas	
	90	Tipo de identificación en destination_id en cero o nulo	Colocar correctamente el destination_id que se solicita	
	100	Número de identificación en destination_id en cero	Colocar correctamente el destination_id que se solicita	
	101	Número de identificación en destination_id muy largo máximo 15 caracteres	Revisar la cantidad máxima de caracteres de destination_id	
102	Identificación destino con formato errado	Colocar correctamente el destination_id que se solicita		

http status code	Código de error	Descripción del error	Acción a ejecutar	Repositorio de ejemplos
400 – BAD REQUEST	130	Número móvil destino en cero o nulo	Colocar correctamente el destination_mobile_number que se solicita	
	131	Número móvil destino debe ser de 12 dígitos	Colocar correctamente el destination_mobile_number que se solicita	
	250	Comercio no está activo	Colocar correctamente el código de comercio o merchant id enviado para las pruebas	
	260	Número móvil destino no valida su encriptación	Verificar la encriptación según los ejemplos	
	280	Identificación destino no valida su encriptación	Verificar la encriptación según los ejemplos	
	290	Cliente no existe o sus datos son inconsistentes		
	300	Error solicitando clave temporal de pago c2p		

http status code	Código de error	Descripción del error	Repositorio de ejemplos
500 – INTERNAL SERVER ERROR	8000	api not found	
	9000	Falla en la lectura del archivo de configuración	
	9002	Mensaje errado no es un mensaje json válido	
	9003	Error procesando el servicio MerchantService	
	9026	Error procesando el servicio DatosCliente	
	9027	Error procesando el servicio Autenticacion	
	9028	Error procesando el servicio NotificationSenderService	
	9030	Error enviando clave temporal de pago	
	9900	No se puede ejecutar la transacción intente más tarde	