

### PARÁMETROS DEL REQUEST CARGAR\_ARCHIVO

Atributo	Descripción	Tipo	Requerido	Cifrado
HEADER_ENTRADA	Encabezado común para los formatos tipo SOAP.	<i>Recurso Header Entrada</i>	SI	NO
ID_SOCIO	Identificador del Socio Comercial en TED.	String	SI	NO
CLAVE_ENTRADA	Password del Socio Comercial.	String	NO	NO
CONTENIDO_ARCHIVO	Contenido del archivo a cargar en TED.	String	SI	SI
NOMBRE_ARCHIVO	Nombre del archivo a cargar en TED.	String	SI	SI
TIPO_ARCHIVO	Tipo de archivo a cargar en TED.  Posibles valores: Pago de Proveedores/Nómina, el valor es: <b>paymbu</b>  Cobranzas, el valor es: <b>debmbu</b>	String	SI	SI
CODIGO_ARCHIVO	Huella SHA-256 del archivo a cargar en TED.	String	SI	SI

### PARÁMETROS DEL RESPONSE CARGAR\_ARCHIVO

Atributo	Descripción	Tipo	Requerido	Cifrado
HEADER_SALIDA	Encabezado común para los formatos tipo SOAP.	<i>Recurso Header Salida</i>	SI	NO
NUMERO_LOTE	Número con el cual TED identifica el lote recibido. Se puede utilizar posteriormente en el método LISTAR_LOTE para consultar el estatus del lote.	String	SI	SI