

PARÁMETROS DEL REQUEST DESCARGAR_ARCHIVO

Atributo	Descripción	Tipo	Requerido	Cifrado
HEADER_ENTRADA	Encabezado común para los formatos tipo SOAP.	<i>Recurso Header Entrada</i>	SI	NO
ID_SOCIO	Identificador del Socio Comercial en TED.	String	SI	NO
CLAVE_ENTRADA	Número de lote a descargar. Este número se obtiene con la API Listar Lote, campo "ESTADO_LOTE" . El lote debe estar en estado "RESPUESTA DISPONIBLE" o "RESPUESTA DESCARGADA DESDE TED" .	String	SI	SI
CARPETA_ARCHIVO	Carpeta de salida donde se encuentra el archivo a descargar. La carpeta se puede obtener con el API LISTAR_LOTE, campo TIPO_ORDEN. Los posibles valores son: debmbu, paymbu, resmbu, movmbu .	String	SI	SI

PARÁMETROS DEL RESPONSE DESCARGAR_ARCHIVO

Atributo	Descripción	Tipo	Requerido	Cifrado
HEADER_SALIDA	Encabezado común para los formatos tipo SOAP.	Recurso Header Salida	SI	NO
CONTENIDO_ARCHIVO	Contiene la trama completa del archivo que se está descargando. Se debe guardar en un archivo y aplicar el proceso correspondiente para llevarlo a formato ASCII.	String	NO	SI
NOMBRE_ARCHIVO	Nombre del archivo descargado desde TED.	String	SI	SI
TIPO_ARCHIVO	Extensión del archivo descargado desde TED,	String	SI	SI
MAS_ARCHIVOS	Indicador de existencia de otro archivo por descargar. Posibles valores: 0 = No hay más archivos disponibles para descargar; 1 = Existe por lo menos un archivo más disponible para descargar.	Integer	SI	NO
CODIGO_ARCHIVO	Huella SHA256 del archivo descargado desde TED. Se recomienda utilizar para validar la integridad del archivo descargado.	String	SI	SI

Especificaciones:

Campo "**CONTENIDO_ARCHIVO**"

Pasos para descomprimir y descifrar el archivo:

1. Decodificar la trama en Base64
2. Guardar los bytes en archivo local tipo 7z. Ejemplo: ArchivoComprimido.7z
3. Descomprimir el archivo formato 7z. Ejemplo nombre archivo destino: ArchivoCifrado.cif
4. Descifrar el archivo con AES. Ejemplo: ArchivoCifrado.cif