

**PARÁMETROS DEL REQUEST LISTAR\_LOTE**

<b>Atributo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo</b>	<b>Requerido</b>	<b>Cifrado</b>
HEADER_ENTRADA	Encabezado común para los formatos tipo SOAP.	<i>Recurso Header Entrada</i>	SI	NO
ID_SOCIO	Identificador del Socio Comercial en TED.	String	SI	NO
CLAVE_ENTRADA	Password del Socio Comercial.	String	NO	NO
NUMERO_LOTE	Número con el cual TED identificó el lote recibido con la API Cargar Archivo.	String	SI	SI
FECHA_DESDE	Fecha inicial de búsqueda. Formato (AAAAMMDD).	String	SI	SI
FECHA_HASTA	Fecha final de búsqueda. Formato (AAAAMMDD).	String	SI	SI

**Importante:**

La consulta de lotes se puede realizar por número de lote o por rango de fechas desde/hasta. Si en la consulta se llenan todos los campos, la consulta se realizará por número de lote.

**PARÁMETROS DEL RESPONSE LISTAR\_LOTE**

<b>Atributo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo</b>	<b>Requerido</b>	<b>Cifrado</b>
HEADER_SALIDA	Encabezado común para los formatos tipo SOAP.	<i>Recurso Header Salida</i>	SI	NO
LOTES	Lista de lotes.	<i>Objeto Anidado</i>	SI	NO
LOTE.NUMERO_LOTE	Número que el sistema le asignó al lote en la carga.	String	SI	SI
LOTE.FECHA_CREACION	Fecha en que se creó el lote en el sistema. Formato (AAAA-MM-DD).	String	SI	NO
LOTE.HORA_CREACION	Hora en que se creó el lote en el sistema. Formato (HH:MM:SS).	String	SI	NO
LOTE.FECHA_ULT_MODIF	Fecha en que el lote cambió de estado. Formato (AAAA-MM-DD).	String	SI	NO
LOTE.HORA_ULT_MODIF	Hora en que el lote cambió de estado. Formato (HH:MM:SS).	String	SI	NO
LOTE.ESTADO_LOTE	Estado actual del lote en el sistema. Posibles valores: <b>NUEVO, RECIBIDO, RECHAZADO, RESPUESTA DISPONIBLE, RESPUESTA DESCARGADA DESDE TED .</b>	String	SI	SI
LOTE.TIPO_ORDEN	Indica si el archivo es de Pago de Proveedores/Nómina, Cobranza. Posibles valores: <b>debmbu, paymbu, resmbu, movmbu.</b>	String	SI	SI