

## Operaciones y Tecnología

<b>http status code</b>	<b>Descripción</b>
200 - OK	Transacción procesada satisfactoriamente (Aprobada o rechazada)
400 – BAD_REQUEST	Errores producto de la validación de los datos asociados a la mensajería (ver tabla de errores)
500 – Internal server error	Error técnico en el sistema requiere de apoyo de infraestructura / problemas con la plataforma (ver tabla de errores)

### LISTA DE MENSAJES DE RESPUESTA API TED

http status code	Código de error	Descripción del error	Acción a ejecutar	Repositorio de ejemplos
200 – OK	0	Operación exitosa	Ninguna	Ninguna
400 – BAD REQUEST	2	Tipo Buzón no está asociado al Comercio	Revisar el tipo de buzón asignado a su código de comercio	
	7	No hay archivos para descargar		
	8	Tipo Orden no está asociado al Comercio	Revisar el tipo de orden asignado a su código de comercio	
	25	Browser Agent inválido máximo 80 caracteres		
	26	Manufacturer inválido máximo 80 caracteres		
	27	Model inválido máximo 80 caracteres		
	28	Os Versión inválido máximo 80 caracteres		
	30	Código de integrador en cero o nulo		
	40	Código de comercio en cero o nulo	Colocar correctamente el código de comercio o merchant id enviado para las pruebas	
	41	Código de comercio muy largo máximo 6 dígitos	Colocar correctamente el código de comercio o merchant id enviado para las pruebas	
	43	Código de terminal en nulo o muy largo máximo 12 caracteres		
	46	IP del cliente errada		
	49	Código de Comercio no existe o sus datos son inconsistentes	Colocar correctamente el código de comercio o merchant id enviado para las pruebas	
50	Código de terminal con formato incorrecto	Eliminar caracteres especiales		
51	Browser Agent con formato incorrecto	Eliminar caracteres especiales		

http status code	Código de error	Descripción del error	Acción a ejecutar	Repositorio de ejemplos
400 – BAD REQUEST	52	Manufacturer con formato incorrecto	Eliminar caracteres especiales	
	53	Model con formato incorrecto	Eliminar caracteres especiales	
	54	Os Version con formato incorrecto	Eliminar caracteres especiales	
	60	Contenido de archivo en nulo		
	210	Tipo buzón no valida su encriptación	Verificar la encriptación según los ejemplos	
	211	Tipo buzón con formato incorrecto	Eliminar caracteres especiales	
	212	Tipo buzón errado		
	220	Numero lote no valida su encriptación	Verificar la encriptación según los ejemplos	
	221	Numero lote con formato incorrecto	Eliminar caracteres especiales	
	230	Fecha desde no valida su encriptación	Verificar la encriptación según los ejemplos	
	231	Fecha desde con formato incorrecto	Eliminar caracteres especiales	
	240	Fecha hasta no valida su encriptación	Verificar la encriptación según los ejemplos	
	241	Fecha hasta con formato incorrecto	Eliminar caracteres especiales	
	250	Tipo archivo no valida su encriptación	Verificar la encriptación según los ejemplos	
	251	Tipo de orden con formato incorrecto	Eliminar caracteres especiales	
	260	Huella del archivo no valida su encriptación	Verificar la encriptación según los ejemplos	
	261	Huella del archivo con formato incorrecto	Eliminar caracteres especiales	
280	Nombre de archivo no valida su encriptación			
281	Nombre de archivo con	Eliminar caracteres especiales		

## Operaciones y Tecnología

http status code	Código de error	Descripción del error	Acción a ejecutar	Repositorio de ejemplos
		formato incorrecto		

http status code	Código de error	Descripción del error	Repositorio de ejemplos
500 – INTERNAL SERVER ERROR	9001	Error abriendo conexión a la BD	
	9002	Json mal formateado	
	9003	Error procesando el servicio MerchantService	
	9004	Error procesando el servicio cargar-archivo	
	9005	Error procesando el servicio descargar-archivo	

### ERROR RESPONSE:

Atributo	Cifrado	Obligatoriedad	Descripción
processingDate	N	R	Fecha/hora de respuesta de la petición.
<b>merchantIdentify</b>		R	<b>Información asociada a la identificación del comercio</b>
integratorId	N	R	Código de integrador asignado por Mercantil Banco.
merchantId	N	R	Código de comercio entregado por Mercantil Banco.
terminalId	N	R	Código de terminal asignado por Mercantil Banco.
<b>errorList</b>		R	<b>Lista de errores</b>
errorCode	N	R	Código de error.
description	N	R	Descripción del error.

- R: Requerido
- O: Opcional
- S: Sí
- N: No

### REPRESENTACIÓN DEL RECURSO

```
{
  "processingDate": "2023-05-20 01:10:03 VET",
  "merchantIdentify":
  {
    "integratorId": "number",
    "merchantId": "number",
    "terminalId": "string"
  },
  "errorList": [{
    "errorCode": "string",
    "description": "string"
  }]
}
```