

## Operaciones y Tecnología

http status code	Descripción
200 - OK	Transacción procesada satisfactoriamente (Aprobada o rechazada)
400 – BAD REQUEST	Errores producto de la validación de los datos asociados a la mensajería (ver tabla de errores)
401 - UNAUTHORIZED	Errores de validación de permisos
500 – INTERNAL SERVER ERROR	Error técnico en el sistema requiere de apoyo de infraestructura / problemas con la plataforma (ver tabla de errores)

### LISTA DE MENSAJES DE RESPUESTA API Búsqueda de Transferencias

http status code	Código de error	Descripción del error	Acción a ejecutar	Repositorio de ejemplos
200 – OK	0	Operación exitosa	Ninguna	Ninguna
400 – BAD REQUEST	25	Browser Agent inválido máximo 80 caracteres		
	26	Manufacturer inválido máximo 80 caracteres		
	27	Model inválido máximo 80 caracteres		
	28	Os Versión inválido máximo 80 caracteres		
	30	Código de integrador en cero o nulo		
	40	Código de comercio en cero o nulo	Colocar correctamente el código de comercio o merchant id enviado para las pruebas	
	41	Código de comercio muy largo máximo 15 caracteres	Colocar correctamente el código de comercio o merchant id enviado para las pruebas	
	43	Código de terminal en nulo o muy largo máximo 12 caracteres		
	44	Código de terminal con formato incorrecto	Eliminar caracteres especiales	
	46	IP del cliente errada		
	49	Código de Comercio no existe o sus datos son inconsistentes	Colocar correctamente el código de comercio o merchant id enviado para las pruebas	
	51	Browser Agent con formato incorrecto	Eliminar caracteres especiales	
	52	Manufacturer con formato incorrecto	Eliminar caracteres especiales	
	53	Model con formato incorrecto	Eliminar caracteres especiales	
54	Os Version con formato incorrecto	Eliminar caracteres especiales		
90	Tipo de identificación en			

http status code	Código de error	Descripción del error	Acción a ejecutar	Repositorio de ejemplos
		cero o nulo		
400 – BAD REQUEST	100	Número de identificación en cero		
	101	Número de identificación muy largo máximo 15 caracteres		
	102	Número de identificación con formato incorrecto		
	130	Código de banco emisor en cero o nulo		
	131	Código de banco muy largo máximo 4 caracteres		
	140	Tipo de transacción en cero o nulo		
	141	Tipo de transacción muy largo máximo 2 caracteres		
	150	Número de referencia en cero o nulo		
	151	Número de referencia muy largo máximo 15 caracteres		
	152	Número de referencia con formato incorrecto		
	160	Monto de la transacción con formato incorrecto		
	180	Fecha de la transacción con formato incorrecto		
	190	Número de cuenta muy largo máximo 20 caracteres		
	191	Número de cuenta con formato incorrecto		
	200	Número de cuenta no es válido	Verificar el número de cuenta	
230	Número de cuenta no valida su encriptación	Verificar la encriptación según los ejemplos		

## Operaciones y Tecnología

http status code	Código de error	Descripción del error	Acción a ejecutar	Repositorio de ejemplos
400 – BAD REQUEST	270	Identificación cliente emisor no valida su encriptación	Verificar la encriptación según los ejemplos	
	330	No hay transacciones que coincidan con los campos de búsqueda		
	9007	Número de cuenta no es válido	Verificar el número de cuenta	
	9008	El tipo de transacción no es válido	Verificar el tipo de transacción en "Atributos/Campos"	

http status code	Código de error	Descripción del error	Acción a ejecutar	Repositorio de ejemplos
401 – UNAUTHORIZED	9020	No se encuentra afiliado al servicio		

http status code	Código de error	Descripción del error	Repositorio de ejemplos
500 – INTERNAL SERVER ERROR	9002	Json mal formateado	
	9003	Error procesando el servicio CustomerInfoService	
	9004	Error procesando el servicio ValidateCustomer	
	9005	Error procesando el servicio TransferSearch	
	9006	Error procesando el servicio CustomerProduct	

### ERROR RESPONSE:

Atributo	Cifrado	Obligatoriedad	Descripción
processingDate	N	R	Fecha/hora de respuesta de la petición.
<b>merchantIdentify</b>		R	<b>Información asociada a la identificación del comercio</b>
integratorId	N	R	Código de integrador asignado por Mercantil Banco.
merchantId	N	R	Código de comercio entregado por Mercantil Banco.
terminalId	N	R	Código de terminal asignado por Mercantil Banco.
<b>errorList</b>		R	<b>Lista de errores</b>
errorCode	N	R	Código de error.
description	N	R	Descripción del error.

- R: Requerido
- O: Opcional
- S: Sí
- N: No

### REPRESENTACIÓN DEL RECURSO

```
{
  "processingDate": "2023-05-20 01:10:03 VET",
  "merchantIdentify":
  {
    "integratorId": "number",
    "merchantId": "number",
    "terminalId": "string"
  },
  "errorList": [{
    "errorCode": "string",
    "description": "string"
  }]
}
```